

TRIFLEX LUSVOEGBAND

Eigenschappen

Triflex Lusvoegband is een polyester/polyamide vlies met een 0,4 mm dikke nitrilrubber strip. Het vlies steekt ongeveer 2,5 cm aan beide zijden van de strip uit. Triflex Lusvoegband vormt in combinatie met een Triflex membraan een duurzame afdichting en verhindert de hechting van een Triflex membraan aan de zijkant van een dilatatie.

Toepassing

Triflex Lusvoegband wordt toegepast voor het permanent en duurzaam afdichten van dilatatieconstructies als drager om het Triflex speciaalvlies en de bijhorende PMMA hars te kunnen plaatsen.

Leveringsvorm

Leverbaar in:

Breedte:		Lengte:	
12,00 cm	x	10 m	Triflex Lusvoegband 120
20,00 cm	x	10 m	Triflex Lusvoegband 200

Kleur

Triflex Lusvoegband is wit en het flexibele rubber deel licht grijs.

Opslag

Droog en verpakt bewaren. Vervuilde en/of natte vliestroken verhinderen de goede impregnering en uitharding van de harsen.

Verwerkingscondities

De verwerking vindt plaats in Triflex PU, UP en PMMA harsen. De Triflex Lusvoegband blaasvrij aanrollen in de nog vloeibare kunststofhars. De ondergrond dient droog en stofvrij te zijn. Voor de plaatsing gelden dezelfde voorschriften als voor de plaatsing van de Triflex harsproducten.

Belangrijke informatie

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.